PANEL 60 | PD, rund, FAS

PANEL 60, takarmatur, rund, PHASE, Hängets längd 200 cm, 3000/4000K, 90°, vit

Pendellampan PANEL 60 är en rund lampa med en diameter på 60 cm och en pendellängd på 200 cm, lämplig för inomhusbruk. Den har både PHASE cut-on och cut-off dimning, vilket möjliggör flexibel ljusstyrning. Armaturen är tillverkad av aluminium och stål, vilket garanterar en stabil konstruktion. Lampan erbjuder en ljusfärg på 3000 till 4000 Kelvin med en ljusvinkel på 90 grader. Med skyddsklass IP20 är den avsedd för torra inomhusmiljöer. Slagfastheten motsvarar klass IK02. Den platta bygghöjden på 1,2 cm stödjer en diskret integration i olika rumsdesigns. Lampan är konstruerad för professionell användning i kontor, konferensrum eller receptionsområden.



Ljuskälla

2432923	A C G

Art. Nej.	1010426
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak, hängd,
Dimbar	true
Teknik för dimning	BakkantBakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~ 50/60Hz
Sekundär ström/spänning	750 mA
Skyddsklass	I
Watt	29 W
Maximal omgivningstemperatur	45°C
Antal armaturer på LS B16A	53.0
Antal armaturer på LS C16A	53.0
Nivå för inkopplingsström	3.06 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	224 µs
Strålningsvinkel	90°
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50 000 h
Riskgrupp	1
höjd	1.2 cm
Diameter	60 cm
Pendelns längd	200.0000 cm
Netto vikt	4.25 kg