



## PANEL 60

Luz pendente, redonda, DALI, Comprimento pendente 200 cm, 3000/4000K, 90°, cinzento

O novo PANEL 60 – a solução de iluminação eficiente para escritórios e áreas comuns. Com temperatura de cor selecionável (3.000/4.000 K), CRI>90, eficiência energética melhorada e UGR<19, cumpre todos os requisitos dos locais de trabalho modernos. Ideal como substituto de instalações existentes: basta substituir e beneficiar imediatamente!

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                           | 1010429               |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                     |
| IP Code                            | IP20                  |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                 |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule             |
| Montagem                           | Montagem à superfície |
| Regulável                          | Sim                   |
| Tecnologia de regulação            | DALI 2, Toque         |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária       | 750 mA                |
| Classe de proteção                 | I                     |
| Potência                           | 29 W                  |
| temperatura ambiente máxima        | 45 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A    | 29                    |
| Número de luminárias no LS C16A    | 48                    |
| Nível de corrente de irrupção      | 14.75 A               |
| Duração da corrente de irrupção    | 256 µs                |
| Lúmen                              | 3050 / 3300 lm        |
| Temperatura de cor da luz          | 3000/4000 Kelvin      |
| Ângulo de feixe                    | 90 °                  |
| Cor                                | cinzento              |
| CRI                                | 90                    |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2432923 |  |                               |
|         |                                                                                   | UGR ≤ 19                      |
|         |                                                                                   | Vida útil 50000 h             |
|         |                                                                                   | Risk Group 1                  |
|         |                                                                                   | Altura 1.2 cm                 |
|         |                                                                                   | Diâmetro 60 cm                |
|         |                                                                                   | Comprimento do pêndulo 200 cm |
|         |                                                                                   | Peso líquido 4.25 kg          |
|         |                                                                                   | Peso bruto 5.83 kg            |
|         |                                                                                   | Página BIG WHITE 259          |