



PANEL 60

takarmatur, rund, DALI, Hängslets l ngd 200 cm, 3000/4000K, 90 , gr 

Nya PANEL 60 - den effektiva belysningsl sningen f r kontor och allm nna utrymmen. Med en omkopplingsbar f rgtemperatur (3.000/4.000 K), CRI>90, f rb tttrad energieffektivitet och UGR<19 uppfyller den alla krav p  moderna arbetsplatser. Idealisk som ers ttning f r befintliga system: byt bara ut och dra nytta av f rdelarna direkt!

Art. Nej.	1010429
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass f�r slagt�lighet	IK 02
Motst�ndskraft mot st�tar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanp�liggande
Teknik f�r dimning	DALI 2, Ber�ring
Prim�r nominell sp�nning	220-240V ~50/60 Hz
Sekund�r str�m/sp�nning	750 mA
Skyddsklass	I
Watt	29 W
Maximal omgivningstemperatur	45 �C
Antal armaturer p� LS B16A	29
Antal armaturer p� LS C16A	48
Niv� f�r inkopplingsstr�m	14.75 A
Inkopplingsstr�mmens varaktighet	256 �s
Lumen	3050 / 3300 lm
Ljusets f�rgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Str�lningsvinkel	90 �
F�rg	gr�
CRI	90
UGR �	19

2432923



Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	1.2 cm
Diameter	60 cm
Pendelns längd	200 cm
Netto vikt	4.25 kg
Bruttovikt	5.83 kg
BIG WHITE Seite	259