




P-LIGHT

vÄgg- och takarmatur, rektangulÄr, 6000K, 3 W, vit / transparent

P-LIGHT - pÄrlig nÄd- och sÄkerhetsbelysning fÄr utrymnings- och rÄddningsvÄgar. Med en nÄddriftstid pÄ 3 timmar, sjÄlvtestfunktion, modern uppladdningsbar batteriteknik och 5 Ärs garanti garanterar lamporna maximal sÄkerhet. Pictogramsatser och monteringsatser ingÄr i leveransen - fÄr snabb och standardmÄssig installation.



Art. Nej.	1010504
Antal olika ljusuttag	1
Horisontellt svÄngbart område	90 °
IP-kod	IP20
Klass fÖr slagtÄlighet	IK 06
MotstÄndskraft mot stÖtar	1 Joule
Monteringsdetaljer	UtanpÄliggande
Monteringsdetaljer	Tak,VÄgg
PrimÄr nominell spÄnning	220-240V ~50/60 Hz
Skyddsklass	II
Watt	3 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Lumen	37 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	6000 Kelvin
FÄrg	vit/transparent
CRI	80
LivslÄngd	50000 h
LÄngd	30.5 cm
Bredd	3.5 cm
hÖjd	23 cm
Netto vikt	0.8 kg

Bruttovikt	0.94 kg
------------	---------

1010497	P-LIGHT , set om 6, pikto-gramfolie, bredd: 15, 5 H: 30 cm, grÄ¶n
1010495	P-LIGHT , monterings-sats fÄ¶r P-LIGHT 3W
1010496	P-LIGHT , vÄ¶ggmonter- ingssats fÄ¶r P-LIGHT
1010927	P-LIGHT , upp- hÄ¶ngningssats