




P-LIGHT

VÄgg- och takarmatur, rektangulär, 6000K, 5, 2 W, vit / transparent

P-LIGHT - pÅ¥littlig nÄ¶d- och sÄ¶kerhetsbelysning fÄ¶r utrymnings- och rÄ¶ddningsvÄ¶gar. Med en nÄ¶ddriftstid pÅ¥ 3 timmar, sjÄ¶lvtestfunktion, modern uppladdningsbar batteriteknik och 5 Å¶rs garanti garanterar lamporna maximal sÄ¶kerhet. Pictogramsatser och monteringsatser ingÅ¶r i leveransen - fÄ¶r snabb och standardmÅ¶ssig installation.



Art. Nej.	1010505
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 07
Motståndskraft mot stötar	2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,VÄgg
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Skyddsklass	II
Watt	5.2 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Lumen	90 lm
Ljusets fÄ¶rgtemperatur	6000 Kelvin
FÄ¶rg	vit/transparent
CRI	85
LivslÄ¶ngd	50000 h
LÄ¶ngd	35.2 cm
Bredd	11.7 cm
höjd	7.6 cm
Netto vikt	0.65 kg
Bruttovikt	0.766 kg

1010499	P-LIGHT , set om 4, pik- togramfolie, B: 10 H: 30 cm, grÄ¶n
1010498	P-LIGHT , monterings- sats fÄ¶r P-LIGHT 6W