




P-LIGHT

utanpåliggande armatur, kvadratisk, 6000K, 1, 2 W, vit

P-LIGHT - pålitlig nädd- och säkerhetsbelysning för utrymnings- och räddningsvägar. Med en näddriftstid på 3 timmar, självtestfunktion, modern uppladdningsbar batteriteknik och 5 års garanti garanterar lamporna maximal säkerhet. Pictogramsatser och monteringsatser ingår i leveransen - för snabb och standardmässig installation.



Art. Nej.	1010508
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 03
Motståndskraft mot stötar	0.35 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Skyddsklass	II
Watt	1.2 W
Minsta omgivningstemperatur	-5 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Lumen	125 lm
Ljusets färgtemperatur	6000 Kelvin
Färg	vit
CRI	70
Livslängd	50000 h
Längd	11 cm
Bredd	11 cm
höjd	4.6 cm
Netto vikt	0.19 kg
Bruttovikt	0.25 kg