




## GLENOS® PRO

Pendelleuchte, 1,2m, DALI, UGR16, Pendellänge 210 cm, 3000K, 75°, weiß / schwarz

GLENOS® PRO ist die neue lineare Leuchtenfamilie von SLV für anspruchsvolle Büro- und Objektbeleuchtung. Ob Pendel-, Deckenaufbau- oder Einbauvariante: Alle Leuchten sind dank Mikroreflektor besonders blendfrei (UGR<16/19) und bieten mit bis zu 134 lm/W hohe Effizienz bei CRI>90. Die Leuchten lassen sich nahtlos und ohne Lichtaustritt verbinden, sind halogenfrei und garantieren eine gleichmäßige Ausleuchtung mit hohem Sehkomfort.



### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010509
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	1600 mA
Schutzklasse	I
Wattage	60 W
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	10
Anzahl Leuchten an LS C16A	17
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	346 µs
Lumen	7500 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	75 °

## Lichtquelle

	<b>Farbe</b>	weiss/schwarz
	<b>CRI</b>	90
	<b>UGR ≤</b>	16
	<b>Lebensdauer</b>	100000 h
	<b>Risikogruppe</b>	1
	<b>Länge</b>	128.5 cm
	<b>Breite</b>	4.8 cm
	<b>Höhe</b>	7.6 cm
	<b>Pendellänge</b>	210 cm
	<b>Nettogewicht</b>	3.5 kg
	<b>Bruttogewicht</b>	5.2 kg
	<b>BIG WHITE Seite</b>	255