




## GLENOS® PRO

Deckeneinbauleuchte, 1,2m, DALI, UGR19, 3000K, 75°, IP20, weiß / schwarz

GLENOS® PRO ist die neue lineare Leuchtenfamilie von SLV für anspruchsvolle Büro- und Objektbeleuchtung. Ob Pendel-, Deckenaufbau- oder Einbauvariante: Alle Leuchten sind dank Mikroreflektor besonders blendfrei (UGR<16/19) und bieten mit bis zu 134 lm/W hohe Effizienz bei CRI>90. Die Leuchten lassen sich nahtlos und ohne Lichtaustritt verbinden, sind halogenfrei und garantieren eine gleichmäßige Ausleuchtung mit hohem Sehkomfort.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                     | 1010521              |
| IP Code                      | IP20                 |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02                |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule            |
| Montage                      | Einbau               |
| Montagedetails               | Decke                |
| Dimmbar                      | Ja                   |
| Technologie der Dimmung      | DALI, Touch          |
| Anzahl Durchverdrahtung      | 30                   |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 750 mA               |
| Schutzklasse                 | I                    |
| Wattage                      | 30 W                 |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C                |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 29                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 48                   |
| Höhe Einschaltstrom          | 15.875 A             |
| Dauer Einschaltstrom         | 240 µs               |
| Lumen                        | 3650 lm              |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin          |
| Abstrahlwinkel               | 75 °                 |
| Farbe                        | weiss/schwarz        |

## Lichtquelle

|  |   |
|--|---|
|  |  |
|--|---|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>CRI</b>             | 90         |
| <b>UGR ≤</b>           | 19         |
| <b>Lebensdauer</b>     | 100000 h   |
| <b>Risikogruppe</b>    | 1          |
| <b>Länge</b>           | 131 cm     |
| <b>Breite</b>          | 7.3 cm     |
| <b>Höhe</b>            | 7.8 cm     |
| <b>Nettogewicht</b>    | 4.2 kg     |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 6.6 kg     |
| <b>Ausschnittsform</b> | rechteckig |
| <b>Einbaulänge</b>     | 129.5 cm   |
| <b>Einbaubreite</b>    | 5.8 cm     |
| <b>Einbautiefe</b>     | 11 cm      |
| <b>BIG WHITE Seite</b> | 91         |