




GLENOS® PRO

luminária de teto embutida, 1.2m, DALI, UGR19, 3000-K, 75°, IP20, preto

GLENOS® PRO é a nova família de luminárias lineares da SLV para iluminação exigente de escritórios e edifícios. Seja na versão suspensa, de montagem no teto ou embutida: todas as luminárias são especialmente antirreflexo (UGR<16/19) graças ao micro-refletor e oferecem alta eficiência com até 134 lm/W e CRI>90. As luminárias podem ser conectadas perfeitamente e sem fuga de luz, são isentas de halogéneos e garantem uma iluminação uniforme com elevado conforto visual.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010522
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Número de cabos	30
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	750 mA
Classe de proteção	I
Potência	30 W
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	29
Número de luminárias no LS C16A	48
Nível de corrente de irrupção	15.875 A
Duração da corrente de irrupção	240 µs
Lúmen	3650 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	75 °
Cor	preto

Fonte de luz

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Comprimento	131 cm
Largura	7.3 cm
Altura	7.8 cm
Peso líquido	4.2 kg
Peso bruto	6.6 kg
Comprimento de montagem	129.5 cm
Largura de montagem	5.8 cm
Profundidade de montagem	11 cm
Página BIG WHITE	91