




## EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL BK ML

### Trunking System 1500mm

Quer se trate de edifícios industriais, supermercados ou centros logísticos, o sistema de troncos LED EASYLIGHT combina a máxima flexibilidade, uma eficiência extraordinária e tecnologia de iluminação de alto rendimento num sofisticado sistema modular. Concebido para aplicações exigentes em ambientes industriais e comerciais, o EASYLIGHT adapta-se sem esforço a qualquer situação de projeto graças às suas características inteligentes. Uma escolha de comprimentos, ótica, opções de montagem (superfície, suspensão de fio ou corrente) e capas cegas correspondentes garantem um alto grau de liberdade de design. O OVAL-óptico oferece ampla distribuição de luz e é ideal para corredores e áreas de circulação. A montagem sem ferramentas economiza tempo de instalação valioso, mesmo em grandes projetos. As funções multilúmen e multicolor permitem ajustar o fluxo luminoso e a temperatura da cor no local. As versões DALI com capacidade DC também permitem a integração em modernos sistemas de controle de iluminação. Com uma eficiência energética de até 195 lm/W, o EASYLIGHT é extremamente económico e oferece uma solução preparada para o futuro para projetos de iluminação exigentes.



### DADOS TÉCNICOS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                         | 1010528               |
| IP Code                          | IP20                  |
| Classe de resistência ao impacto | IK 06                 |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Corrente / Tensão secundária     | 200-550 mA            |
| Classe de proteção               | I                     |
| Potência                         | 27 W                  |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima      | 40 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A  | 24                    |
| Número de luminárias no LS C16A  | 33                    |
| Nível de corrente de irrupção    | 29 A                  |
| Duração da corrente de irrupção  | 236 µs                |
| Lúmen                            | 5094 / 14222 lm       |
| Temperatura de cor da luz        | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Cor                              | preto                 |
| CRI                              | 80                    |
| Binning                          | 3 SDCM                |
| Vida útil                        | 100000 h              |
| Risk Group                       | 1                     |
| Comprimento                      | 150 cm                |
| Largura                          | 6.5 cm                |

## Fonte de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Acessórios

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1010560 | EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain) |
| 1010565 | EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted                                     |
| 1010564 | EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10                               |
| 1010558 | EASYLIGHT EC BK , End Cap black                                              |
| 1010561 | EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black             |
| 1010552 | EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010554 | EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010548 | EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2                |
| 1010563 | EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6                                 |
| 1010550 | EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010556 | EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010559 | EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)               |

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura       | 6.8 cm |
| Peso líquido | 2.6 kg |
| Peso bruto   | 2.6 kg |