




EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB BK ML DALI2

Trunking System 2500mm

Quer se trate de edifícios industriais, supermercados ou centros logísticos, o sistema de troncos LED EASYLIGHT combina a máxima flexibilidade, uma eficiência extraordinária e tecnologia de iluminação de alto rendimento num sofisticado sistema modular. Concebido para aplicações exigentes em ambientes industriais e comerciais, o EASYLIGHT adapta-se sem esforço a qualquer situação de projeto graças às suas características inteligentes. Uma escolha de comprimentos, ótica, opções de montagem (superfície, suspensão de fio ou corrente) e capas cegas correspondentes garantem um alto grau de liberdade de design. O NB-óptico é ideal para corredores altos ou aplicações com iluminação particularmente direcional. A montagem sem ferramentas economiza tempo de instalação valioso, mesmo em grandes projetos. As funções multilúmen e multicolor permitem ajustar o fluxo luminoso e a temperatura da cor no local. As versões DALI com capacidade DC também permitem a integração em modernos sistemas de controle de iluminação. Com uma eficiência energética de até 195 lm/W, o EASYLIGHT é extremamente económico e oferece uma solução preparada para o futuro para projetos de iluminação exigentes.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010541
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-550 mA
Classe de proteção	I
Potência	29 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	24
Número de luminárias no LS C16A	33
Nível de corrente de irrupção	29 A
Duração da corrente de irrupção	236 µs
Lúmen	5542 / 15820 lm
Temperatura de cor da luz	3500/4000/5000 Kelvin
Cor	preto
CRI	80
Binning	3 SDCM
Vida útil	100000 h
Risk Group	1

Fonte de luz

	
--	---

Acessórios

1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010551	EASYLIGHT FOB 300 7 25 BK , Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1010555	EASYLIGHT BC 2500 7 25 BK , Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010557	EASYLIGHT BC 4500 7 25 BK , Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010553	EASYLIGHT BC 1500 7 25 BK , Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010549	EASYLIGHT FIB 300 7 25 BK , Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2

Comprimento	250 cm
Largura	6.5 cm
Altura	6.8 cm
Peso líquido	4.6 kg
Peso bruto	4.6 kg