




## EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB BK ML DALI2

### Trunking System 2500mm

Oavsett om det gäller industribyggnader, stormarknader eller logistikcentra är LED-kanalsystemet EASYLIGHT kombinerat maximal flexibilitet, enastående effektivitet och hög effektiv belysningsteknik i ett sofistikerat modulärt system. EASYLIGHT är utformad för krävande applikationer i industriella och kommersiella miljöer och anpassar sig enkelt till alla projektsituationer tack vare sina intelligenta funktioner. Ett urval av längder, optik, monteringsalternativ (yt-, vajer- eller kedjeupphängning) och matchande blindskydd säkerställer en hög grad av designfrihet. MB-optiken är lämplig för jämn allmänbelysning i områden med medelhög takhöjder. Verktygsåls montering sparar värdefull installationstid, även på stora projekt. Multilumen- och flerfärgsfunktioner gör det möjligt att justera ljusflödet och färgtemperatur på plats. DALI-versioner med DC-kapacitet möjliggör även integration i moderna ljusstyrningssystem. Med en energieffektivitet på upp till 195 lm/W är EASYLIGHT extremt ekonomisk och erbjuder en framtids-säker lösning för krävande belysningsprojekt.



|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Art. Nej.                        | 1010542               |
| IP-kod                           | IP20                  |
| Klass för slagtålighet           | IK 06                 |
| Teknik för dimning               | DALI                  |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundär ström/spänning          | 200-550 mA            |
| Skyddsklass                      | I                     |
| Watt                             | 29 W                  |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C                |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C                 |
| Antal armaturer på LS B16A       | 24                    |
| Antal armaturer på LS C16A       | 33                    |
| Nivå för inkopplingsström        | 29 A                  |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 236 µs                |
| Lumen                            | 5542 / 15820 lm       |
| Ljusets färgtemperatur           | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Färg                             | svart                 |
| CRI                              | 80                    |
| Binning                          | 3 SDCM                |
| Livslängd                        | 100000 h              |
| Riskgrupp                        | 1                     |
| Längd                            | 250 cm                |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |
| 1010565 | EASYLIGHT STM BK ,<br>Surface Track mounted                                       |
| 1010564 | EASYLIGHT SCF M10<br>BK , Surface ceiling fix<br>M10                              |
| 1010558 | EASYLIGHT EC BK ,<br>End Cap black                                                |
| 1010551 | EASYLIGHT FOB 300 7<br>25 BK , Feed out Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2              |
| 1010555 | EASYLIGHT BC 2500 7<br>25 BK , Blind Cover<br>2500mm, 7 pole, 2,5mm2              |
| 1010552 | EASYLIGHT BC 1500 5<br>25 BK , Blind Cover<br>1500mm, 5 pole, 2,5mm2              |
| 1010557 | EASYLIGHT BC 4500 7<br>25 BK , Blind Cover<br>4500mm, 7 pole, 2,5mm2              |
| 1010563 | EASYLIGHT SCF M6 BK<br>, Surface ceiling fix M6                                   |
| 1010553 | EASYLIGHT BC 1500 7<br>25 BK , Blind Cover<br>1500mm, 7 pole, 2,5mm2              |
| 1010549 | EASYLIGHT FIB 300 7<br>25 BK , Feed in Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2               |

|            |        |
|------------|--------|
| Bredd      | 6.5 cm |
| höjd       | 6.8 cm |
| Netto vikt | 4.6 kg |
| Bruttovikt | 4.6 kg |