




## TRACKSPOT P

3PH. 57 940 MB ML WH

A série TRACKSPOT P90 apresenta um design claro e intemporal, um driver integrado e uma eficiência impressionante de até 170 lm/W. Com uma reprodução de cores de CRI>90 e uma escolha de cores claras (3.000 K / 4.000 K), proporciona uma excelente iluminação em situações de iluminação exigentes - de lojas e supermercados a áreas de receção. Estão disponíveis três ângulos de feixe (36°, 47° ou 60°) e dois tamanhos de carroçaria garantem a máxima adaptabilidade a diferentes alturas da divisão e requisitos de iluminação. A distribuição simétrica da luz e uma UGR de <25 também proporcionam uma iluminação confortável e sem reflexos. O TRACKSPOT P90 está disponível em preto e branco e é fornecido com um módulo LED de longa duração (L80B10, 50.000 h). A carcaça robusta com classe de proteção IP20 e resistência ao impacto IK03 torna-a a solução ideal para uso profissional em interiores.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Ref. n.º                           | 1010598            |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                  |
| IP Code                            | IP20               |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 03              |
| Pormenores da montagem             | Teto, Parede       |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária       | 850-1000 mA        |
| Classe de proteção                 | II                 |
| Potência                           | 24 W               |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C             |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C              |
| Lúmen                              | 5250 / 6100 lm     |
| Temperatura de cor da luz          | 4000 Kelvin        |
| Ângulo de feixe                    | 36 °               |
| Cor                                | branco             |
| CRI                                | 90                 |
| UGR ≤                              | 25                 |
| Vida útil                          | 50000 h            |
| Comprimento                        | 17.3 cm            |
| Altura                             | 14 cm              |
| Diâmetro                           | 9 cm               |
| Peso líquido                       | 0.81 kg            |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |            |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 2194037 |  | Peso bruto | 0.95 kg |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|