



WATERPROOF C

1200 57 830/840/850 ML EM 3H IP66

Den fuktsÅktra armaturen WATERPROOF erbjuder energieffektiva belysningslÅsningar i tre prestandaklasser, med upp till 180 lm/W, IP66, IK08 och en livslÅngd pÅ upp till 100.000 timmar. Tack vare verktygsfri Åpning av locket och integrerad genomÅyende kabeldragning gÅr installationen mycket snabbt. Som tillval med DALI och sensor - perfekt fÅr industrier, lagerlokaler eller parkeringsgarage.



Art. Nej.	1010810
IP-kod	IP66
Klass fÅr slagtålighet	IK 08
Monteringsdetaljer	UtanpÅliggande
Monteringsdetaljer	Tak,VÄgg
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200-350 mA
Skyddsklass	I
Watt	21 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer pÅ LS B16A	28
Antal armaturer pÅ LS C16A	47
Nivå fÅr inkopplingsström	17.7 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	224 µs
Lumen	3256 / 6137 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Strålningsvinkel	120 °
FÄrg	grå
UGR ≤	27
LivslÄngd	75000 h
Riskgrupp	1

2481889



Längd	120 cm
Bredd	8 cm
höjd	7.4 cm
Netto vikt	1.88 kg
Bruttovikt	2.05 kg