




WATERPROOF C

1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP66

Den fuktsÅktra armaturen WATERPROOF erbjuder energieffektiva belysningslÅsningar i tre prestandaklasser, med upp till 180 lm/W, IP66, IK08 och en livslÅngd pÅ upp till 100.000 timmar. Tack vare verktygsfri Åpning av locket och integrerad genomÅyende kabeldragning gÅyr installationen mycket snabbt. Som tillval med DALI och sensor - perfekt fÅr industrier, lagerlokaler eller parkeringsgarage.



Art. Nej.	1010816
IP-kod	IP66
Klass f�r slagt�lighet	IK 08
Monteringsdetaljer	Utanp�liggande
Monteringsdetaljer	Tak,V�gg
Prim�r nominell sp�nning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekund�r str�m/sp�nning	200-350 mA
Skyddsklass	I
Watt	26 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 �C
Maximal omgivningstemperatur	40 �C
Antal armaturer p� LS B16A	18
Antal armaturer p� LS C16A	31
Niv� f�r inkopplingsstr�m	33.1 A
Inkopplingsstr�mmens varaktighet	168 �s
Lumen	4105 / 7687 lm
Ljusets f�rgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Str�lningsvinkel	120 �
F�rg	gr�
UGR �	27
Livsl�ngd	75000 h
Riskgrupp	1

2481888



Längd	150 cm
Bredd	8 cm
höjd	7.4 cm
Netto vikt	2.18 kg
Bruttovikt	2.4 kg