




WATERPROOF C

1200 57 830/840/850 ML DALI IP65

Le luminaire pour locaux humides WATERPROOF offre des solutions d'éclairage efficaces en énergie dans trois classes de puissance, avec jusqu'à 180 lm/W, IP65, IK08 et une durée de vie allant jusqu'à 100.000 heures. Grâce à l'ouverture du couvercle sans outil et au câblage traversant intégré, l'installation est particulièrement rapide. En option avec DALI et capteur - idéal pour l'industrie, les entrepôts ou les garages souterrains.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010817
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200-350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	21 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	41
Nombre de luminaires sur LS C16A	66
Hauteur du courant d'appel	27.8 A
Durée du courant d'appel	150 µs
Lumen	3256 / 6137 lm
Température de couleur	3000/4000/5000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	gris
UGR ≤	27

Source Lumineuse

	
--	---

Durée de vie	75000 h
Risk Group	1
Longueur	120 cm
Largeur	8 cm
Hauteur	7.4 cm
Poids net	1.58 kg
Poids brut	1.75 kg