




WATERPROOF C

1200 57 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66

Den fuktsÅpkra armaturen WATERPROOF erbjuder energieffektiva belysningslÅsningar i tre prestandaklasser, med upp till 180 lm/W, IP66, IK08 och en livslÅngd pÅ upp till 100.000 timmar. Tack vare verktygsfri Åpning av locket och integrerad genomÅyende kabeldragning gÅyr installationen mycket snabbt. Som tillval med DALI och sensor - perfekt fÅr industrier, lagerlokaler eller parkeringsgarage.



Art. Nej.	1010818
IP-kod	IP66
Klass fÅr slagtÅlighet	IK 08
Monteringsdetaljer	UtanpÅliggande
Monteringsdetaljer	Tak,VÅgg
Teknik fÅr dimning	DALI
PrimÅr nominell spÅnning	220-240V ~0/50/60 Hz
SekundÅr strÅm/spÅnning	200-350 mA
Skyddsklass	I
Watt	21 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer pÅ LS B16A	41
Antal armaturer pÅ LS C16A	66
NivÅ fÅr inkopplingsstrÅm	27.8 A
InkopplingsstrÅmmens varaktighet	150 µs
Lumen	3256 / 6137 lm
Ljusets fÅrgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
StrÅlningsvinkel	120 °
FÅrg	grÅ
UGR ≤	27
LivslÅngd	75000 h

2481889



Riskgrupp	1
Längd	120 cm
Bredd	8 cm
höjd	7.4 cm
Netto vikt	1.96 kg
Bruttovikt	2.13 kg