




WATERPROOF P

1500 81 830/840/850 ML HF IP66

Den fuktsÅpkra armaturen WATERPROOF erbjuder energieffektiva belysningslÅsningar i tre prestandaklasser, med upp till 180 lm/W, IP66, IK08 och en livslÅngd pÅ upp till 100.000 timmar. Tack vare verktygsfri Åpning av locket och integrerad genomÅyende kabeldragning gÅyr installationen mycket snabbt. Som tillval med DALI och sensor - perfekt fÅr industrier, lagerlokaler eller parkeringsgarage.



Art. Nej.	1010827
IP-kod	IP66
Klass fÅr slagtÅlighet	IK 08
Monteringsdetaljer	UtanpÅliggande
Monteringsdetaljer	Tak,VÅgg
PrimÅr nominell spÅnning	220-240V ~0/50/60 Hz
SekundÅr strÅm/spÅnning	200-350 mA
Skyddsklass	I
Watt	26 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer pÅ LS B16A	18
Antal armaturer pÅ LS C16A	31
NivÅ fÅr inkopplingsstrÅm	33.1 A
InkopplingsstrÅmmens varaktighet	168 µs
Lumen	4434 / 8123 lm
Ljusets fÅrgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
StrÅlningsvinkel	120 °
FÅrg	grÅ
UGR ≤	27
LivslÅngd	100000 h
Riskgrupp	1

2481888



Längd	150 cm
Bredd	8 cm
höjd	7.4 cm
Netto vikt	1.8 kg
Bruttovikt	2.02 kg