




WATERPROOF V

600 28 830/840/850 ML IP66

Den fuktsÅktra armaturen WATERPROOF erbjuder energieffektiva belysningslÅsningar i tre prestandaklasser, med upp till 180 lm/W, IP66, IK08 och en livslÅngd pÅ upp till 100.000 timmar. Tack vare verktygsfri Åpning av locket och integrerad genomÅyende kabeldragning gÅr installationen mycket snabbt. Som tillval med DALI och sensor - perfekt fÅr industrier, lagerlokaler eller parkeringsgarage.



Art. Nej.	1010834
IP-kod	IP66
Klass f�r slagt�lighet	IK 08
Monteringsdetaljer	Utanp�liggande
Monteringsdetaljer	Tak,V�gg
Prim�r nominell sp�nning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekund�r str�m/sp�nning	200-350 mA
Skyddsklass	I
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 �C
Maximal omgivningstemperatur	40 �C
Antal armaturer p� LS B16A	67
Antal armaturer p� LS C16A	112
Niv� f�r inkopplingsstr�m	9.4 A
Inkopplingsstr�mmens varaktighet	192 �s
Lumen	1619 / 2873 lm
Ljusets f�rgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Str�lningsvinkel	120 �
F�rg	vit
CRI	80
Livsl�ngd	50000 h
Riskgrupp	1

2481887



Längd	60 cm
Bredd	8.3 cm
höjd	8.2 cm
Netto vikt	0.8 kg
Bruttovikt	0.89 kg