




## WATERPROOF V

600 28 830/840/850 ML DALI IP66

A luminária à prova de humidade WATERPROOF oferece soluções de iluminação energeticamente eficientes em três classes de desempenho, com até 180 lm/W, IP66, IK08 e uma vida útil de até 100.000 horas. Graças à abertura da tampa sem ferramentas e à cablagem integrada, a instalação é particularmente rápida. Opcionalmente com DALI e sensor - ideal para a indústria, armazéns ou parques de estacionamento subterrâneos.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                         | 1010837               |
| IP Code                          | IP66                  |
| Classe de resistência ao impacto | IK 08                 |
| Montagem                         | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem           | Teto, Parede          |
| Regulável                        | Sim                   |
| Tecnologia de regulação          | DALI                  |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Corrente / Tensão secundária     | 200-350 mA            |
| Classe de proteção               | I                     |
| Potência                         | 12 W                  |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima      | 40 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A  | 41                    |
| Número de luminárias no LS C16A  | 66                    |
| Nível de corrente de irrupção    | 27.8 A                |
| Duração da corrente de irrupção  | 150 µs                |
| Lúmen                            | 1531 / 2773 lm        |
| Temperatura de cor da luz        | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Ângulo de feixe                  | 120 °                 |
| Cor                              | branco                |
| CRI                              | 80                    |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |              |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 2481887 |  | Vida útil    | 50000 h |
|         |                                                                                   | Risk Group   | 1       |
|         |                                                                                   | Comprimento  | 60 cm   |
|         |                                                                                   | Largura      | 8.3 cm  |
|         |                                                                                   | Altura       | 8.2 cm  |
|         |                                                                                   | Peso líquido | 0.85 kg |
|         |                                                                                   | Peso bruto   | 0.89 kg |