




WATERPROOF V

1500 60 830/840/850 ML DALI IP66

A luminária à prova de humidade WATERPROOF oferece soluções de iluminação energeticamente eficientes em três classes de desempenho, com até 180 lm/W, IP66, IK08 e uma vida útil de até 100.000 horas. Graças à abertura da tampa sem ferramentas e à cablagem integrada, a instalação é particularmente rápida. Opcionalmente com DALI e sensor - ideal para a indústria, armazéns ou parques de estacionamento subterrâneos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010839
IP Code	IP66
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-350 mA
Classe de proteção	I
Potência	23 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	41
Número de luminárias no LS C16A	66
Nível de corrente de irrupção	27.8 A
Duração da corrente de irrupção	150 µs
Lúmen	3800 / 6035 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000/5000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	branco
CRI	80

Fonte de luz

2481891	
---------	---

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	150 cm
Largura	8.3 cm
Altura	8.2 cm
Peso líquido	1.65 kg
Peso bruto	1.82 kg