




WATERPROOF V

1500 60 830/840/850 ML DALI IP66

Den fuktsÅktra armaturen WATERPROOF erbjuder energieffektiva belysningslÅsningar i tre prestandaklasser, med upp till 180 lm/W, IP66, IK08 och en livslÅngd pÅ upp till 100.000 timmar. Tack vare verktygsfri Åppning av locket och integrerad genomÅyende kabeldragnig gÅr installationen mycket snabbt. Som tillval med DALI och sensor - perfekt fÅr industrier, lagerlokaler eller parkeringsgarage.



Art. Nej.	1010839
IP-kod	IP66
Klass fÅr slagtÅlighet	IK 08
Monteringsdetaljer	UtanpÅliggande
Monteringsdetaljer	Tak,VÅgg
Teknik fÅr dimning	DALI
PrimÅr nominell spÅnning	220-240V ~0/50/60 Hz
SekundÅr strÅm/spÅnning	200-350 mA
Skyddsklass	I
Watt	23 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer pÅ LS B16A	41
Antal armaturer pÅ LS C16A	66
NivÅ fÅr inkopplingsstrÅm	27.8 A
InkopplingsstrÅmmens varaktighet	150 µs
Lumen	3800 / 6035 lm
Ljusets fÅrgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
StrÅlningsvinkel	120 °
FÅrg	vit
CRI	80
LivslÅngd	50000 h

2481891



Riskgrupp	1
Längd	150 cm
Bredd	8.3 cm
höjd	8.2 cm
Netto vikt	1.65 kg
Bruttovikt	1.82 kg