




## EURO CUBE 2 M | PHASE

**EURO CUBE 2 M, 3~ Spot, rechteckig, 4000K, 14 W, PHASE, 40°, schwarz**

Der EURO CUBE 2 3-Phasen-Strahler überzeugt mit seinem markanten, rechteckigen Design und hoher Lichtqualität. Mit 14 W oder 21 W, bis zu 2400 lm, CRI >90 und 40° Abstrahlwinkel eignet er sich ideal für Akzent- und zonierte Allgemeinbeleuchtung. Dank integriertem CCT-Switch (3000 K/4000 K) sowie PHASE- oder DALI-Dimmung bietet er maximale Flexibilität. In schwarz oder weiß, optional mit Zubehör wie Wabenraster oder Ovalfilter.



### Lichtquelle

2093833



### Zubehör

**1010856** EURO CUBE 2 M, HONEYCOMB

**1010857** EURO CUBE 2 M, OVAL FILTER

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1010843              |
| Leuchtmittel inklusive                | No                   |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                    |
| IP Code                               | IP20                 |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK02                 |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule            |
| Montage                               | Schiene              |
| Montagedetails                        | Decke,               |
| Dimmbar                               | true                 |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt      |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V V ~ 50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350 mA               |
| Schutzklasse                          | II                   |
| Wattage                               | 14 W                 |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35°C                 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 38.0                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 61.0                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 25 A                 |
| Dauer Einschaltstrom                  | 50 µs                |
| Abstrahlwinkel                        | 40°                  |
| Farbe                                 | schwarz              |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 22                   |
| LXXBXX Daten                          | L90B10               |
| Lebensdauer                           | 50 000 h             |
| Risikogruppe                          | 1                    |
| Länge                                 | 15.8 cm              |
| Breite                                | 6.2 cm               |
| Höhe                                  | 12.5 cm              |