




BATTEN FLAT P

1200 52 830/840/850 ML Micro-ondas WH

BATTEN FLAT P – a solução IP44 robusta para parques de estacionamento, corredores ou salas técnicas. Com a função Multi-Lumen e Multi-CCT (3.000/4.000/5.000 K), o rendimento luminoso pode ser ajustado de forma flexível. As variantes com controlo DALI2 ou sensor de movimento HF integrado ativam a luz automaticamente apenas quando há movimento, permitindo assim um funcionamento inteligente e com economia de energia. As tampas das extremidades, que podem ser abertas sem ferramentas, simplificam a manutenção e a instalação.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010911
IP Code	IP44
Classe de resistência ao impacto	IK 04
Resistência ao impacto	0.5 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Número de cabos	73
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-350 mA
Classe de proteção	I
Potência	20 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	28
Número de luminárias no LS C16A	47
Nível de corrente de irrupção	12.48 A
Duração da corrente de irrupção	218 µs
Lúmen	2927 / 5293 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000/5000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	branco
CRI	80

Fonte de luz

2481884	
	

Acessórios

1010932	BATTEN FLAT P , Kits de suspensão com 2m 2pcs
1010931	BATTEN FLAT P , Supor-tes de parede, 2pcs
1011005	BATTEN P , Sensor PIR de controle remoto
1010933	BATTEN FLAT P , Kits de suspensão de fio de cabo horizontal, 2pcs

UGR ≤	25
Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Comprimento	118.6 cm
Largura	15.2 cm
Altura	5.2 cm
Peso líquido	3.22 kg
Peso bruto	3.61 kg