




BATTEN FLAT P

1200 49 830/840/850 ML Bluetooth Mikrovågsgugn
WH

BATTEN FLAT P - den robusta IP44-lösningen för parkeringshus, korridorer eller teknikrum. Med multilumen- och multi-CCT-funktion (3.000/4.000/5.000 K) kan ljusflödet anpassas på ett flexibelt sätt. Varianter med DALI2-styrning eller integrerad HF-rörelsesensor aktiverar automatiskt ljuset endast vid rörelse och möjliggör på så sätt en energibesparande och intelligent drift. Gavlarna, som kan öppnas utan verktyg, förenklar underhåll och installation.



Art. Nej.	1010915
IP-kod	IP44
Klass för slagtålighet	IK 04
Motståndskraft mot stötar	0.5 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Teknik för dimning	Bluetooth
Antal genomgående ledningar	73
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200-350 mA
Skyddsklass	I
Watt	20 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	25
Antal armaturer på LS C16A	42
Nivå för inkopplingsström	16.5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	262 µs
Lumen	2927 / 5293 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Strålningsvinkel	120 °
Färg	vit

2481884	
	
1010932	BATTEN FLAT P , Upph�ngningssatser med 2m 2st
1010931	BATTEN FLAT P , V�ggf�sten, 2st
1011005	BATTEN P , fj�rrkontroll PIR-sensor
1010933	BATTEN FLAT P , Horisontella upph�ngningssatser f�r kabeltr�d, 2st

CRI	80
UGR ≤	25
Livsl�ngd	100000 h
Riskgrupp	1
L�ngd	118.6 cm
Bredd	15.2 cm
h�jd	5.2 cm
Netto vikt	3.37 kg
Bruttovikt	3.76 kg