

BATTEN FLAT P

1500 72 830/840/850 ML Microwave WH

BATTEN FLAT P, la solution robuste IP44 pour parkings, couloirs et locaux techniques. La fonction multi-lumen et multi-CCT (3 000/4 000/5 000 K) permet d'adapter la puissance lumineuse de manière flexible. Les modèles avec commande DALI2 ou détecteur de mouvement HF (Hyper Fréquence) intégré n'activent automatiquement la lumière qu'en cas de mouvement. Ils fonctionnent donc de manière intelligente et économe en énergie. Les embouts s'ouvrant sans outils, installation et maintenance s'en trouvent facilités.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010918
Code IP	IP44
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200-350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	29 W
Température ambiante	80 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	39
Nombre de luminaires sur LS C16A	44
Lumen	4331 / 7467 lm
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	25
Risk Group	1
Longueur	150 cm
Largeur	15.2 cm

Hauteur	5.2 cm
Poids net	3.76 kg
Poids brut	4.22 kg

Accessoires

1010932	BATTEN FLAT P , Kits de suspension avec 2m 2pcs
1010931	BATTEN FLAT P , supports muraux, 2pcs
1011005	BATTEN FLAT P , télécommande capteur PIR
1010933	BATTEN FLAT P , kits de suspension de câbles horizontaux, 2pcs