BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML | Mikro-vågsugn WH

BATTEN FLAT P, 1500 72 830/840/850 ML Mikrovågs-sensor WH

BATTEN FLAT P är en rektangulär tak- och väggmonterad armatur som är avsedd för inomhusbruk. Den erbjuder en ljusflöde på mellan 4000 och 7300 lumen och finns tillgänglig i olika ljusfärger (830/840/850). Armaturhuset är tillverkat av stål, medan diffusorn är gjord av PMMA. Med måtten 148,6 cm längd, 15,2 cm bredd och 5,2 cm höjd är armaturen slimmad och kan monteras diskret. Armaturen har skyddsklass IP44, vilket ger skydd mot stänkvatten, samt en slagfasthet i klass IK04. Livslängden är angiven till 100 000 timmar. BATTEN FLAT P är lämplig för applikationer där en robust och hållbar ljuslösning med medelhögt skyddsbehov krävs.



Ljuskälla

2481885	A G C

Art. Nej.	1010918
IP-kod	IP44
Klass för slagtålighet	IK04
Motståndskraft mot stötar	0.5 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg,
Antal genomgående ledningar	51
Primär nominell spänning	220-240V ~ 0/50/60Hz
Sekundär ström/spänning	200-350mA
Skyddsklass	I
Watt	27 W
Omgivningstemperatur	85
Minsta omgivningstemperatur	-20°C
Maximal omgivningstemperatur	40°C
Antal armaturer på LS B16A	24.0
Antal armaturer på LS C16A	40.0
Nivå för inkopplingsström	19.23 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	240 µs
Strålningsvinkel	120°
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	100 000 h
Riskgrupp	1
Längd	148.6 cm
Bredd	15.2 cm
höjd	5.2 cm
Netto vikt	3.76 kg

Tillbehör

1010931	BATTEN FLAT P, Väggfästen, 2st
1010932	BATTEN FLAT P, Upphängningssatser med 2m 2st
1010933	BATTEN FLAT P, Horisontella upphängningssatser för kabeltråd, 2st
1011005	BATTEN P, fjärrkontroll PIR-sensor