





## TRACKSPOT P 3PH. 58 930 | WB ML BK DALI SAN

### TRACKSPOT P, 3PH. 58 930 WB ML BK DALI SAN

Der TRACKSPOT P ist eine hochleistungsfähige LED-Strahlerlösung für 3-Phasen-Stromschienen und wurde für anspruchsvolle Retail- und Präsentationsanwendungen entwickelt. Mit Multi-Lumen-Funktion, präzisen Abstrahlwinkeln und optionaler DALI-Steuerung ermöglicht er eine maximale Flexibilität und eine hochwertige, objektspezifische Akzentbeleuchtung.



### Lichtquelle

2194030



|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.                              | 1011128                |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                      |
| IP Code                               | IP20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK02                   |
| Montage                               | Schiene                |
| Montagedetails                        | Decke, Wand,           |
| Dimmbar                               | true                   |
| Technologie der Dimmung               | DALI                   |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V V ~ 0/50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 300-1050mA             |
| Schutzklasse                          | II                     |
| Wattage                               | 12 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20°C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35°C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 27.0                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 44.0                   |
| Höhe Einschaltstrom                   | 18 A                   |
| Dauer Einschaltstrom                  | 3 µs                   |
| Abstrahlwinkel                        | 47°                    |
| Farbe                                 | schwarz                |
| CRI                                   | 90                     |
| UGR ≤                                 | 25                     |
| LXXBXX Daten                          | L70B10                 |
| Lebensdauer                           | 50 000 h               |
| Länge                                 | 17.3 cm                |
| Breite                                | 17.8 cm                |
| Höhe                                  | 14 cm                  |
| Nettogewicht                          | 0.78 kg                |
| Bruttogewicht                         | 0.91 kg                |