




BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 | WB ML WH

BATTEN INDUSTRY C, 1782 166 840 WB ML WH

BATTEN INDUSTRY C är högpresterande lösningen för industriella tillämpningar såsom lager, tillverkning eller idrottsanläggningar. Med en ljusutbyte på upp till 180 lm/W, högt ljusflöde och valbara strålningsvinklar (NB/MB/WB), erbjuder den utmärkt flexibilitet. Dess robusta design, långa livslängd och valfri DALI-styrning gör den idealisk för effektiv och tillförlitlig belysningskoncept.



Art. Nej.	1011174
IP-kod	IP23
Klass för slagtålighet	IK02
Primär nominell spänning	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350-500mA
Skyddsklass	I
Skyddsklass	I
Skyddsklass	I
Skyddsklass	I
Watt	66 W
Omgivningstemperatur	80
Minsta omgivningstemperatur	-20°C
Maximal omgivningstemperatur	40°C
Antal armaturer på LS B16A	9.0
Antal armaturer på LS C16A	15.0
Nivå för inkopplingsström	23.8 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	430 µs
Färg	vit
CRI	80
Binning	3.0000
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	100 000 h
Riskgrupp	1
Längd	178.2 cm
Bredd	11 cm
höjd	6 cm
Netto vikt	4.8 kg
Bruttovikt	5.7 kg