




UNIVERSAL DOWN-LIGHT FIX

luminaire encastré avec cache, PHASE, 2700/3000/4000/6500K, IP65, noir

Differentes propriétés réunies : voilà l'UNIVERSAL DOWN-LIGHT de SLV. La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux via le CCT-Switch. Choisir une puissance de 5 W ou de 7 W est tout aussi aisés. Et grâce aux ressorts verrouillables et au boîtier de raccordement rapide, le montage du downlight est aussi simple que rapide. Les caches disponibles séparément, ronds ou carrés et de différentes couleurs, permettent d'utiliser le UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight fixe avec un indice de protection IP65 ou comme downlight inclinable IP20. Une housse adaptée est déjà comprise dans la livraison et permet une utilisation immédiate.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1011209
Code IP	IP20/IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Enca斯特ment
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	60 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	5 W
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	80
Nombre de luminaires sur LS C16A	200
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Température de couleur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir

Source Lumineuse

2093260		IRC	90
Accessoires		Durée de vie	50000 h
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT , collarette pour downlight, intérieur, IP65, rond, aluminium	Risk Group	1
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT , collarette pour downlight, intérieur, IP65, carré, noir	Hauteur	6.2 cm
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT , collarette pour downlight, intérieur, IP65, rond, blanc	Diamètre	8.8 cm
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT , collarette pour downlight, intérieur, IP65, carré, or mat	Poids net	0.274 kg
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT , collarette pour downlight, intérieur, IP65, rond, or mat	Poids brut	0.32 kg
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT collarette pour downlight , intérieur, IP65, carré, aluminium	Forme de découpe	rond
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT , collarette pour downlight, intérieur, IP65, carré, blanc	Profondeur d'encastrement	7 cm
		Diamètre d'encastrement	6.8 cm