




AINOS SLIDE | WL, ROUND, PHASE

AINOS SLIDE WL, Wandaufbauleuchte, rund, PHASE, 2700/3000 K, 11 W, IP65, schwarz

Die Wandaufbauleuchte AINOS SLIDE WL ROUND PHASE ist für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen konzipiert und bietet eine hohe Schutzart von IP65 sowie eine Schlagfestigkeit der Klasse IK08. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium, kombiniert mit einem Polycarbonat-Diffusor, der eine gleichmäßige Lichtverteilung gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 22,3 cm und einer Höhe von 7,3 cm ist die Leuchte kompakt gestaltet. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 850 bis 900 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dimmung erfolgt sowohl über Phasenanschnitt- als auch Phasenabschnitt-Technologie, was flexible Steuerungsmöglichkeiten ermöglicht. Diese Wandaufbauleuchte eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine langlebige, widerstandsfähige und dimmbare Beleuchtungslösung gefordert ist.



Art. Nr.	1011261
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	PhasenabschnittPhasenanschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	11 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	160.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	160.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Höhe	7.3 cm
Durchmesser	22.3 cm
Nettogewicht	1.17 kg
Bruttogewicht	1.41 kg