




DOWNLIGHT P

115 18 WM 830 60 ML DALI WH IP54

Discret et universellement applicable : le luminaire encastré UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE crée une lumière ciblée avec son angle de rayonnement étroit de 38 degrés. Grâce à la classe de protection IP 65, le luminaire est protégé contre tous les temps et même les jets d'eau. La température de couleur de la lumière peut être sélectionnée via le commutateur CCT avant l'installation (2700/3000/4000/6500 K). Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. Et grâce au boîtier Quick Connector Box, le Downlight peut également être installé rapidement et facilement. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|--------------------|
| Réf. | 1011296 |
| Code IP | IP20/IP54 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 08 |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 300-450 mA |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 11 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 36 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 60 |
| Hauteur du courant d'appel | 7.9 A |
| Durée du courant d'appel | 2.6 µs |
| Lumen | 640 / 3630 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 80 |
| Profondeur | 6.9 cm |
| Diamètre | 11.5 cm |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 2545066 |  |
|---------|---|

| | |
|------------|---------|
| Poids net | 0.52 kg |
| Poids brut | 0.6 kg |