




TUBULAR P 1200 500 850 | WH DALI2 OPL PC

TUBULAR P, 1200 500 850 WH DALI2 OPL PC

Die TUBULAR P Serie ist eine robuste LED-Lichtlösung für anspruchsvolle Industrie- und Feuchtraumanwendungen. Mit Schutzarten bis IP69K und HACCP-konformer Konstruktion eignet sie sich für hygienisch sensible Bereiche sowie den Einsatz unter Hochdruckreinigung und erhöhten Temperaturen. Die Ausführung mit opaler oder klarer Abdeckung ermöglicht eine definierte Lichtverteilung je nach Anwendung. Die integrierte DALI-2 Schnittstelle erlaubt die Anbindung an standardisierte Lichtsteuerungssysteme.



Art. Nr.	1011525
IP Code	IP66/IP69K
Schlagfestigkeitsklasse	IK10
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	300 mA
Schutzklasse	I
Wattage	35 W
Umgebungstemperatur	80
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	30.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	49.0
Höhe Einschaltstrom	17 A
Dauer Einschaltstrom	222 µs
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	weiss
CRI	80
UGR ≤	27
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Risikogruppe	1
Länge	115 cm
Durchmesser	7.5 cm
Nettogewicht	1.51 kg
Bruttogewicht	1.55 kg