



EASYLIGHT SPOT 500 457 935 | WB WH ML DALI2

EASYLIGHT SPOT, 500 457 935 WB WH ML DALI2

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem modularen System. Der EASYLIGHT SPOT ermöglicht die gezielte Akzentbeleuchtung innerhalb des Systems. Mit hohem CRI >90, verschiedenen Lichtfarben und optionalen Reflektoren für unterschiedliche Abstrahlwinkel bietet er präzise Lichtlenkung. Erhältlich in Schwarz oder Weiß sowie optional mit DALI.



Art. Nr.	1011542
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	300-750
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
Umgebungstemperatur	85
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Abstrahlwinkel	36°
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Länge	50 cm
Breite	7.9 cm
Höhe	18 cm
Durchmesser	9 cm
Nettogewicht	1.66 kg
Bruttogewicht	1.78 kg