WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML | DALI DT8 WH

WORKLIGHT P LINE, 1500 65 830/840 WB ML DALI DT8 WH

WORKLIGHT P LINE är en kraftfull LED-pendelarmatur för användning i kontor och arbetsmiljöer. Med UGR < 19 och harmoniserad direkt/indirekt ljusfördelning säkerställer den högt visuell komfort och enhetlig belysning av arbetsplatser. Multi-lumen och multi-färgfunktionalitet möjliggör justering av ljusflöde och färgtemperatur. DALI DT8-gränssnittet möjliggör separat styrning av ljusstyrka och ljusfärg och säkerställer integrering i moderna belysningsledningssystem.



Art. Nej.	1011577
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK02
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg,
Dimbar	true
Teknik för dimning	DALI 2
Primär nominell spänning	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär ström/spänning	810-1450
Skyddsklass	I
Watt	33 W
Omgivningstemperatur	80
Minsta omgivningstemperatur	-20°C
Maximal omgivningstemperatur	40°C
Antal armaturer på LS B16A	32.0
Antal armaturer på LS C16A	32.0
Nivå för inkopplingsström	15.5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	198 µs
Strålningsvinkel	90°
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	100 000 h
Riskgrupp	1
Längd	150 cm
Bredd	16 cm
höjd	5 cm
Pendelns längd	200.0000 cm