




TRACK LINE S 3PH. 40 830/835/840 DWB ML | WH

TRACK LINE S, 3PH. 40 830/835/840 DWB ML WH

A série TRACK LINE é uma solução LED linear para trilhos de 3 fases e é ideal para uso em varejo, exposição e áreas comerciais. Com função multilúmen e multicolor e controle DALI opcional, permite adaptação flexível aos requisitos específicos do projeto. Diferentes características de feixe garantem distribuição de luz orientada a objetos.



Ref. n.º	1011580
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK02
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-350mA
Classe de proteção	I
Potência	14 W
Temperatura ambiente	80
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	40°C
Número de luminárias no LS B16A	31.0
Número de luminárias no LS C16A	51.0
Nível de corrente de irrupção	12.62 A
Duração da corrente de irrupção	276 µs
Ângulo de feixe	120°
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	100 000 h
Comprimento	57.8 cm
Largura	6.5 cm
Altura	7 cm
Peso líquido	0.71 kg
Peso bruto	0.81 kg