


TRACK LINE S 3PH. 39 830/835/840 DWB ML | BK

TRACK LINE S, 3~ Spot, 39 830/835/840 DWB ML BK

Le TRACK LINE S 3~ Spot est un projecteur triphasé conçu pour une utilisation en intérieur. Ses domaines d'application typiques incluent les espaces commerciaux et publics nécessitant un éclairage directionnel. Le luminaire offre une puissance lumineuse comprise entre 2200 et 4000 lumens et une durée de vie déclarée de 100 000 heures. Le boîtier est en aluminium, associé à des optiques en PMMA, et mesure 57,8 cm de longueur, 6,47 cm de largeur et 7 cm de hauteur. La classe de protection IP20 et la résistance aux chocs selon IK02 garantissent un fonctionnement sûr dans des conditions intérieures usuelles. Le montage s'effectue en tant que projecteur sur rail, offrant des possibilités d'orientation flexibles.



Réf.	1011582
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200-350mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante	80
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	31.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	51.0
Hauteur du courant d'appel	12.62 A
Durée du courant d'appel	276 µs
Angle de rayonnement	120°
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	100 000 h
Longueur	57.8 cm
Largeur	6.5 cm
Hauteur	7 cm
Poids net	0.71 kg
Poids brut	0.81 kg