


TRACK LINE S 3PH. 39 830/835/840 DWB ML | BK DALI

TRACK LINE S, 3~ Spot, 39 830/835/840 DWB ML BK DALI

Le TRACK LINE S 3~ Spot est un projecteur triphasé conçu pour une utilisation en intérieur, par exemple dans des espaces de vente ou d'exposition. Ce luminaire offre une puissance lumineuse comprise entre 2300 et 4000 lumens et est équipé d'une fonction de gradation DALI 2, permettant un contrôle flexible de l'éclairage. Le boîtier est en aluminium, complété par des optiques en PMMA, et mesure 57,8 cm de longueur, 6,47 cm de largeur et 7 cm de hauteur. Le degré de protection est IP20, ce qui le rend adapté aux environnements secs et protégés contre la poussière. La résistance aux chocs correspond à la classe IK02. Ce luminaire est conçu pour un usage professionnel et offre une durée de vie déclarée de 100 000 heures.



Réf.	1011583
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200-350mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	15 W
Température ambiante	80
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	19.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	32.0
Hauteur du courant d'appel	16.63 A
Durée du courant d'appel	330 µs
Angle de rayonnement	120°
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	100 000 h
Longueur	57.8 cm
Largeur	6.5 cm
Hauteur	7 cm
Poids net	0.71 kg
Poids brut	0.81 kg