




TRACK LINE M 3PH. 84 830/835/840 DWB ML | WH

TRACK LINE M, 3~ Spot, 84 830/835/840 DWB ML WH

Der TRACK LINE M 3~ Spot ist ein dreiphasiger Strahler, der vorwiegend für den Einsatz in Innenräumen konzipiert ist. Er eignet sich insbesondere für die flexible Beleuchtung in gewerblichen und öffentlichen Bereichen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, ergänzt durch PMMA-Optiken, die für eine gezielte Lichtverteilung sorgen. Mit einer Länge von 115,2 cm und einer Breite von 6,47 cm ist der Strahler schlank gestaltet und kann einfach an entsprechenden Schienensystemen montiert werden. Die Lichtleistung variiert zwischen 4400 und 8300 Lumen, was eine effiziente Ausleuchtung ermöglicht. Der Schutzgrad IP20 weist darauf hin, dass das Produkt für staubgeschützte Innenräume ohne Feuchtigkeitsbelastung geeignet ist. Die Schlagfestigkeit ist mit IK02 klassifiziert, was einen Basisschutz gegen mechanische Einwirkungen bietet. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 100.000 Stunden, was auf eine lange Betriebsdauer hinweist.



Art. Nr.	1011588
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
Umgebungstemperatur	80
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	31.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	51.0
Höhe Einschaltstrom	12.62 A
Dauer Einschaltstrom	276 µs
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	weiss
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Länge	115.2 cm
Breite	6.5 cm
Höhe	7 cm
Nettogewicht	1.11 kg
Bruttogewicht	1.21 kg