





TRACK LINE M 3PH. 80 830/835/840 DWB ML | BK DALI

TRACK LINE M, 3~ Spot, 80 830/835/840 DWB ML BK DALI

Der TRACK LINE M 3~ Spot ist eine dreiphasige Strahlerleuchte, die für den Einsatz in Innenräumen konzipiert ist. Typische Anwendungen umfassen gewerbliche und öffentliche Bereiche, in denen eine flexible und blendfreie Beleuchtung erforderlich ist. Die Leuchte verfügt über eine dimmbare DALI-Steuerung, die eine präzise Regelung der Lichtintensität ermöglicht. Mit einem Lichtstrom von 4300 bis 8000 Lumen bietet sie eine effiziente Ausleuchtung. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, kombiniert mit PMMA-Optiken, und misst 115,2 cm in der Länge, 6,47 cm in der Breite sowie 7 cm in der Höhe. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit IK02 machen sie geeignet für den Schutz gegen Berührung und leichte mechanische Einwirkungen. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 100.000 Stunden, was eine langfristige Betriebssicherheit gewährleistet.



Art. Nr.	1011591
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350mA
Schutzklasse	I
Wattage	27 W
Umgebungstemperatur	80
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	19.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	32.0
Höhe Einschaltstrom	16.63 A
Dauer Einschaltstrom	330 µs
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Länge	115.2 cm
Breite	6.5 cm
Höhe	7 cm
Nettogewicht	1.11 kg
Bruttogewicht	1.21 kg