




MEDO 2 SLIM 60 | CL, PHASE

MEDO 2 SLIM 40, CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000/4000 K, 35 W, 85°, weiß

Die Deckenaufbauleuchte MEDO 2 SLIM 60 CL, PHASE eignet sich für die Installation in Innenräumen, beispielsweise in Büros, öffentlichen Gebäuden oder Gewerbeflächen. Sie verfügt über eine Leistung von 4200 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 100.000 Stunden, was eine lange Einsatzdauer gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, ist flach konstruiert mit einem Durchmesser von 58,7 cm und einer Höhe von 4,8 cm. Die Leuchte ist mit einer Phasenabschnitt-Dimmung ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Der Schutzgrad IP20 und die Schlagfestigkeit der Klasse IK03 bieten Schutz gegen Berührungen und mechanische Einwirkungen im Innenbereich.



Art. Nr.	1011698
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK03
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	220-240V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900 mA
Schutzklasse	I
Wattage	35 W
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	72.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	72.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Abstrahlwinkel	85°
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Risikogruppe	0
Höhe	4.8 cm
Durchmesser	58.7 cm
Nettogewicht	5.8 kg
Bruttogewicht	7.5 kg

Zubehör

1011779	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011780	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011781	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011782	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011783	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, schwarz
1011784	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß