





MEDO 2 SLIM 80 | CL, PHASE

MEDO 2 SLIM 40, CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000/4000 K, 45 W, 85°, weiß

Die Deckenaufbauleuchte MEDO 2 SLIM 80 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine flache Bauweise gewünscht ist. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, was eine stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 76,8 cm und einer Höhe von 4,8 cm fügt sich die Leuchte unauffällig in verschiedene Raumgestaltungen ein. Die Leuchte verfügt über eine Phasenabschnitt-Dimmung, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Sie bietet eine Lichtleistung von 5900 Lumen bei einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden. Der Schutzgrad IP20 und die Schlagfestigkeit nach IK03 machen sie geeignet für den Einsatz in trockenen, geschützten Innenbereichen.



Art. Nr.	1011700
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK03
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1200 mA
Schutzklasse	I
Wattage	45 W
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	50.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	50.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Abstrahlwinkel	85°
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Risikogruppe	0
Höhe	4.8 cm
Durchmesser	76.8 cm
Nettogewicht	9.5 kg
Bruttogewicht	11 kg

Zubehör

1011779	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011780	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011781	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011782	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011783	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, schwarz
1011784	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß