




ENOLA 2.0 M | 3PH., SINGLE, GU10, QPAR51

ENOLA 2.0 M, 3~ Spot, SINGLE, QPAR51, 1 x 10 W, schwarz

Der 3~ Spot der Produktlinie ENOLA 2.0 ist für die Montage in Decken- oder Wandlaufschienen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, kombiniert mit einem Diffusor aus Polycarbonat (PC), was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem kompakten Design von 10,6 cm Länge, 5,8 cm Durchmesser und 8,5 cm Höhe ist die Leuchte platzsparend und flexibel einsetzbar. Die Schlagfestigkeit entspricht der IK02-Klasse, was einen gewissen Schutz gegen mechanische Einwirkungen bietet. Der Spot ist für GU10- oder QPAR51-Lampen mit einer dreiphasigen Stromversorgung ausgelegt und eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen eine gezielte Beleuchtung erforderlich ist.



Art. Nr.	1011711
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	No
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	330°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke, Wand,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz
Länge	10.6 cm
Höhe	8.5 cm
Durchmesser	5.8 cm
Nettogewicht	0.16 kg
Bruttogewicht	0.26 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, schwarz
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer