




ENOLA 2.0 M | 1PH.,PD , SINGLE, GU10, QPAR51

ENOLA 2.0 M, 1~ Pendelleuchte, SINGLE, QPAR51, 1 x 10 W, schwarz

Die 1~ Pendelleuchte ENOLA 2.0 M ist für die Schienenpendelmontage konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium, kombiniert mit einem Diffusor aus Polycarbonat (PC). Mit einer Pendellänge von 200 Zentimetern und kompakten Abmessungen von 5,8 cm Durchmesser sowie 10,5 cm Höhe bietet sie eine flexible und platzsparende Beleuchtungslösung. Die Leuchte ist für GU10-Sockel mit QPAR51-Lampen ausgelegt und verfügt über eine Schlagfestigkeit der Klasse IK02, was eine moderate Robustheit gewährleistet. Diese Pendelleuchte ist besonders geeignet für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen, wo eine gezielte, schienenbasierte Beleuchtung gewünscht wird.



Art. Nr.	1011717
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	abgependelt,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz
Höhe	10.5 cm
Durchmesser	5.8 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Bruttogewicht	0.33 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, schwarz
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer