




ENOLA 2.0 M | CL, SINGLE, GU10, QPAR51

**ENOLA 2.0 M, CL, SINGLE, QPAR51, Deckenaufbau-
leuchte, 1 x 10 W, schwarz**

Die Deckenaufbauleuchte ENOLA 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für die direkte Beleuchtung an Deckenflächen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem Produktdurchmesser von 5,72 cm und einer Höhe von 10,5 cm ist die Leuchte kompakt gestaltet. Die Schutzart IP20 bietet Schutz gegen feste Fremdkörper, jedoch keinen Schutz gegen Wasser. Die Schlagfestigkeit entspricht der IK02-Klasse, was einen grundlegenden Schutz gegen mechanische Einwirkungen bietet. Die Leuchte ist für GU10-Lampen mit QPAR51-Fassung ausgelegt und wird typischerweise in Wohn- oder Bürobereichen eingesetzt, wo eine gezielte und effiziente Beleuchtung gewünscht wird.



Art. Nr.	1011719
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz
Höhe	10.5 cm
Durchmesser	5.7 cm
Nettogewicht	0.11 kg
Bruttogewicht	0.21 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, schwarz
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer