




ENOLA 2.0 S | 1PH., PD, SINGLE, GU10 MINI, PAR11

ENOLA 2.0 M, 1~ Pendelleuchte, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, 1 x 5 W, weiß

Die 1~ Pendelleuchte ENOLA 2.0 ist für die Schienenpendelmontage konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, kombiniert mit einem Diffusor aus Polycarbonat (PC), was eine robuste und zugleich leichte Konstruktion gewährleistet. Mit einer Pendellänge von 200 Zentimetern und einem kompakten Durchmesser von 4,2 Zentimetern bietet die Leuchte eine unaufdringliche, moderne Erscheinung. Die Leuchte ist mit einem GU10-Sockel für PAR11-Lampen ausgestattet und verfügt über eine Schlagfestigkeit der Klasse IK02, die einen gewissen Schutz gegen mechanische Einwirkungen bietet. Diese Pendelleuchte eignet sich besonders für den Einsatz in Büros, Verkaufsf lächen oder anderen Innenbereichen, in denen eine flexible und zugleich elegante Beleuchtungslösung benötigt wird.



Art. Nr.	1011728
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	abgependelt,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	weiss
Höhe	9 cm
Durchmesser	4.2 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	0.2 kg
Bruttogewicht	0.3 kg

Zubehörmittelempfehlung

1011630	LED, PAR11, GU10, LED-Leuchtmittel, ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, schwarz, PHASE, 4,9 W, 2700 K, CRI 90, 36°, weiß
1011754	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, weiß
1011755	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, gold
1011756	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, kupfer