




STREET A MICRO 52 740 | LENS906

STREET A, MICRO 52 740 LENS906

A série STREET A é uma luminária viária de alto desempenho para projetos de infraestrutura exigentes. Com classes de desempenho graduadas de MICRO a MAXI, cores de luz 3000 K/4000 K e diferentes ópticas de lente, permite iluminação em conformidade com normas e específica para aplicação de estradas, caminhos e áreas públicas. O design robusto e a longa vida útil garantem operação confiável ao ar livre.



Ref. n.º	1011743
Número de diferentes saídas de luz	1
Zona de abertura	35°
IP Code	IP66
Classe de resistência ao impacto	IK09
Resistência ao impacto	10 Joule
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Classe de proteção	I
Classe de proteção	I
Classe de proteção	I
Potência	35 W
temperatura ambiente mínima	-40°C
temperatura ambiente máxima	50°C
Número de luminárias no LS B16A	20.0
Número de luminárias no LS C16A	33.0
Nível de corrente de irrupção	24.88 A
Duração da corrente de irrupção	236 µs
Ângulo de feixe	145°
Cor	cinzento
CRI	70
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	100 000 h
Risk Group	1
Comprimento	57.3 cm
Largura	22 cm
Altura	13.1 cm
Peso líquido	3.6 kg