




## DORISA 30 | WL

**DORISA 30, WL, Wandaufbauleuchte, 4000 K, 5,2 W, 110°, schwarz**

Die Wandaufbauleuchte DORISA ist für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen geeignet, wobei sie durch ihre Schutzart IP44 vor Spritzwasser geschützt ist. Mit einer Länge von 30 cm, einer Breite von 12 cm und einer Höhe von 4 cm besteht das Gehäuse aus einer Kombination von Aluminium und Kunststoff, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte liefert eine Lichtleistung von 370 Lumen und zeichnet sich durch eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden aus, was einen langfristigen Betrieb ermöglicht. Die Wandmontage sorgt für eine einfache Installation, ideal für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und formschöne Beleuchtung erforderlich ist.



|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1011757              |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                    |
| IP Code                               | IP44                 |
| Montage                               | Aufbau               |
| Montagedetails                        | Wand,                |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V V ~ 50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 120 mA               |
| Schutzklasse                          | II                   |
| Wattage                               | 5 W                  |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20°C                |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40°C                 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 83,0                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 83,0                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 7,44 A               |
| Dauer Einschaltstrom                  | 121 µs               |
| Abstrahlwinkel                        | 110°                 |
| Farbe                                 | schwarz              |
| CRI                                   | 90                   |
| LXXBXX Daten                          | L80B10               |
| Lebensdauer                           | 50 000 h             |
| Risikogruppe                          | 0                    |
| Länge                                 | 30 cm                |
| Breite                                | 12 cm                |
| Höhe                                  | 4 cm                 |
| Nettogewicht                          | 0,21 kg              |
| Bruttogewicht                         | 0,36 kg              |