




DORISA 50 | WL

DORISA 50, WL, Wandaufbauleuchte, 4000 K, 6 W, 110°, schwarz

Die Wandaufbauleuchte DORISA 50 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, wo eine zuverlässige und langlebige Beleuchtung benötigt wird. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 430 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine dauerhafte Nutzung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Aluminium und Kunststoff, was eine robuste und gleichzeitig leichte Konstruktion ermöglicht. Mit den Abmessungen von 50 cm Länge, 12 cm Breite und 4 cm Höhe ist die Leuchte kompakt und lässt sich einfach an Wänden montieren. Die Schutzart IP44 sichert den Schutz gegen Spritzwasser und Fremdkörper größer als 1 mm, was die Leuchte auch für feuchtere Umgebungen geeignet macht. Die DORISA 50 Wandaufbauleuchte bietet eine praktische Lösung für funktionale Beleuchtungsanforderungen in verschiedenen Innenbereichen.



Art. Nr.	1011758
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP44
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	145 mA
Schutzklasse	II
Wattage	6W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	83.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	83.0
Höhe Einschaltstrom	7.44 A
Dauer Einschaltstrom	121 µs
Abstrahlwinkel	110°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	50 cm
Breite	12 cm
Höhe	4 cm
Nettogewicht	0.25 kg
Bruttogewicht	0.45 kg