




BIMA 2.0 3PH., DOUBLE, QPAR51

BIMA 2.0, 3~ Spot, DOUBLE, QPAR51, 2 x 10 W, weiß

Der BIMA 2.0 GU10 3 Ph Spot ist eine dreiphasige Deckenlaufschienenleuchte, die vorwiegend für den Einsatz in Innenräumen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Kunststoff, was eine robuste und gleichzeitig leichte Konstruktion gewährleistet. Mit Abmessungen von 12,7 cm Breite, 8,2 cm Länge und 8,1 cm Höhe ist die Leuchte kompakt und flexibel einsetzbar. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit IK02 machen sie geeignet für geschützte Umgebungen ohne direkte Feuchtigkeitsbelastung. Die Leuchte ist für GU10-Lampen ausgelegt und ermöglicht eine einfache Montage an dreiphasigen Deckenlaufschienen, was eine flexible Positionierung und Ausrichtung des Lichts erlaubt. Die BIMA 2.0 Serie richtet sich an Fachhandel, Planer und Installateure, die eine funktionale und vielseitige Spotlösung für Innenräume benötigen.



Art. Nr.	1011766
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	2
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	350°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	weiss
Länge	8.2 cm
Breite	12.7 cm
Höhe	8.1 cm
Nettogewicht	0.3 kg
Bruttogewicht	0.38 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005079	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 3000 K, weiß
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer